



Celer Zbigniew Bigus
ul. Pstrowskiego 35
10-602 Olsztyn



TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa

Dostępne warianty:

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 8-12mm :

2.45 zł 1.99 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 10-16mm :

2.48 zł 2.02 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 12-18mm :

2.55 zł 2.07 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 12-22mm :

2.57 zł 2.09 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 16-27mm :

2.58 zł 2.10 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 20-32mm :

2.61 zł 2.12 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 25-40mm :

2.93 zł 2.38 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 30-45mm :

3.06 zł 2.49 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 35-50mm :

3.08 zł 2.50 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 40-60mm :

3.43 zł 2.79 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 50-70mm :

3.55 zł 2.89 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 60-80mm :

3.86 zł 3.14 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 70-90mm :

4.24 zł 3.45 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 80-100mm:


4.37 zł 3.55 zł netto

TORRO 9mm W1 NORMA Opaska obejma ślimakowa śrubowa – 90-110mm:

4.67 zł 3.80 zł netto

Szczegóły

Obejmy ślimakowe do przewodów giętkich – Opaska zwykła



Ulepszona, asymetryczna obudowa

- – równomierny rozkład sił i bezpieczny montaż

Wspornik śruby

- – łatwy montaż dzięki bezpiecznemu prowadzeniu wolnego końca taśmy

Materiał i zakres obejm wytłoczone na opasce

- – zapobieganie pomyłkom

Asymetryczne przedłużenie

- – zapobiega przekręceniu się obudowy podczas dokręcania obejm

Krótkie siodło obudowy

- – równomiernie rozłożony nacisk w miejscu styku
- – lepsza skuteczność

Opaska gładka lub tłoczona po wewnętrznej stronie

- – optymalna ochrona przewodu

Obejmy ślimakowe do przewodów giętkich zgodne z normą DIN 3017

Regulowane obejmy do przewodów giętkich NORMACLAMP® TORRO® idealnie nadają się do wszelkich zastosowań, gdzie występują duże obciążenia mechaniczne. Dzięki nieustannym pracom nad rozwojem produktów, stają się one wzorcem we współczesnej budowie obejm. Kluczową cechą produktów NORMACLAMP® TORRO® jest asymetryczna budowa, która jest unikalnym znakiem serii TORRO®. Asymetryczna obudowa zapewnia dużą siłę zacisku i ponadprzeciętną wytrzymałość na moment dokręcający. Siła zacisku jest równomiernie rozłożona. Obejma idealnie dopasowuje się do przewodu i zapewnia optymalne uszczelnienie połączenia.

Zalety

- Obejmy regulowane
- Powłoka bez użycia chromu(VI)
- Zakresy obejm zgodne z DIN 3017: od 8 ÷ 16 mm do 140 ÷ 160 mm
- Większe średnice dostępne na zamówienie

Zastosowania

- Łączenie przewodów wody chłodzącej
- Przewody paliwowe i układy wentylacyjne pracujące pod ciśnieniem i przy ciśnieniu otoczenia
- Przewody olejowe
- Łączenie przewodów w zastosowaniach sanitarnych
- Łączenie przewodów w budowie maszyn
- Przewody w przemyśle sprzętu AGD
- Przewody w samochodach dostawczych

Dodatkowe zdjęcia



Podstrona produktu: <https://celerdystybutor.pl/produkt/torro-9mm-w1-norma-opaska-obejma-slimakowa-srubowa/>

Tel. 89 541-55-69

Fax. 89 541-55-69 w. 25

email: biuro@celerdystybutor.pl

celerdystybutor.pl